

**CONSOLE**  
**SERIE**



## Console airconditioners

De Console serie kunnen met zijn slanke profiel net zoals standaard radiatoren net boven de vloer worden geïnstalleerd. De luchtstroom in twee richtingen zorgt voor optimale luchtverdeling. Wanneer in de verwarmingsmodus enkel de onderste luchtuitlaat is geactiveerd, wordt het effect van vloerverwarming gecreëerd.

### DE VOORDELEN

- ✓ Snel koelen en verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- ✓ iFeel functie
- ✓ 8°C vakantiemodus
- ✓ 7 ventilatorsnelheden
- ✓ Milieuvriendelijk koudemiddel R32
- ✓ Uitgebreid filterpakket
- ✓ Optimale luchtverdeling
- ✓ Geschikt alternatief voor radiatoren
- ✓ Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
- ✓ Blue Fin behandeling van de warmtewisselaar
- ✓ 5 jaar garantie\*

### STANDAARD ACCESSOIRES

- ✓ Filters: Catechin SAF-OPWC4 en actieve houtskoolfilter SAF-OPWA4
- ✓ Koude plasma generator
- ✓ Carter- en chassisverwarming
- ✓ Wifi module ingebouwd
- ✓ Infrarood afstandsbediening



\* Er wordt een garantietermijn tot 5 jaar gehanteerd. Vraag naar de voorwaarden.



MODELCODE			ASP-09BI	ASP-12BI	ASP-18BI
Capaciteit koeling/verwarming <sup>1)</sup>	Nominaal (min-max)	kW	2,7 (0,7-3,4)/2,9 (0,6-3,5)	3,5 (0,8-4,4)/3,8 (1,1-4,4)	5,2 (1,3-6,6)/5,3 (1,1-6,8)
Voeding		Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240
Koeling: energie-efficiëntie klasse <sup>2)</sup>		-	A++	A++	A++
SEER <sup>2)</sup>		-	7,2	7	6,6
Verwarming: energie-efficiëntie klasse <sup>2)</sup>	Gem.	-	A+	A+	A+
SCOP <sup>2)</sup>	Gem. klimaat	-	4	4,1	4,1
Geluidsdruk binnendeel op 1m <sup>3)</sup>	SH/MH/H/M/L/ML/SL	dB(A)	39/36/33/31/29/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/43/41/38/37/32
Geluidsdruk buitendeel op 1m <sup>3)</sup>	H	dB(A)	49	52	57
Afmetingen binnendeel	l x h x d	mm	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215
Afmetingen buitendeel	l x h x d	mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396
Gewicht binnendeel	Netto/bruto	kg	15,5/18,5	15,5/18,5	15,5/18,5
Gewicht buitendeel	Netto/bruto	kg	27,5/30,0	30,5/33,5	46,0/50,5
Toepassingsgebied koeling		°C	-15~43	-15~43	-15~43
Toepassingsgebied verwarming		°C	-22~24	-22~24	-22~24


<sup>1)</sup> Gebaseerd op de volgende voorwaarden: Lengte van de leidingen: 5m. Koeling: Tbinnen 27°C DB/19°C WB, Tbuiten 35°C DB/24°C WB. Verwarming: Tbinnen 20°C DB/15°C WB, Tbuiten 7°C DB/6°C WB.

<sup>2)</sup> SEER/SCOP volgens de Europese norm EN14825 en op basis van EN14511. Energielabel verkrijgbaar op aanvraag.

<sup>3)</sup> Geluid getest in nagalmkamer. Deze zal in werkelijkheid hoger zijn.



## Uw Sinclair vakman



A **BEIJER REF** Company

[www.sinclair.nl](http://www.sinclair.nl)

Import en distributie door:

**CELSIS<sup>o</sup>**

A **BEIJER REF** Company

