

RAY
SERIE



Wandgemonteerde airconditioner Ray

De Ray serie is ons instapmodel en biedt een betaalbare oplossing voor elke ruimte. Met de iFeel functie regel je heel eenvoudig jouw ideale kamertemperatuur. Deze modelreeks biedt in al zijn eenvoud een optimaal comfort en maximale energiebesparing. Het milieuvriendelijke koudemiddel R32 zorgt ervoor dat de impact op het milieu aanzienlijk wordt verminderd.

DE VOORDELEN

- ✓ Snel koelen en verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- ✓ Licht, tijdloos design met verborgen display
- ✓ Geluidsniveau binnenunit vanaf slechts 23 dB(A)
- ✓ iFeel functie
- ✓ 8°C vakantiemodus
- ✓ 4 ventilatorsnelheden
- ✓ 100% milieuvriendelijk koudemiddel R32
- ✓ Blue Fin behandeling van de warmtewisselaar
- ✓ 5 jaar garantie*

STANDAARD ACCESSOIRES

- ✓ Afstandsbediening

OPTIONEEL

- ✓ Wifi module



DC INVERTER

MILIEUVRIENDELIJK
KOUDEMIDDEL  R32 



MODELCODE BINNENDEEL			SIH-09BIR	SIH-12BIR	SIH-18BIR	SIH-24BIR
MODELCODE BUITENDEEL			SOH-09BIR2	SOH-12BIR2	SOH-18BIR	SOH-24BIR
Capaciteit koeling / verwarming ¹⁾	Nominaal (min-max)	kW	2,7 (0,5-3,25) / 2,8 (0,5-3,5)	3,2 (0,9-3,6) / 3,4 (0,9-4,0)	4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,6)	6,2 (1,8-6,9) / 6,5 (1,3-7,0)
Voeding		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Koeling: energie-efficiëntie klasse ¹⁾		-	A++	A++	A++	A++
SEER ²⁾		-	6,8	6,1	6,4	6,8
Verwarming: energie-efficiëntie klasse ¹⁾	Gem.	-	A++	A++	A++	A++
SCOP ²⁾	Gem. klimaat	-	4,2	4,0	4	4
Geluidsdruk binnendeel op 1m ³⁾	SH / H / M / L	dB(A)	40 / 38 / 34 / 23	41 / 37 / 33 / 26	44 / 42 / 38 / 31	48 / 45 / 37 / 30
Geluidsdruk buitendeel op 1m ³⁾	H	dB(A)	51	51	55	57
Afmetingen binnendeel	l x h x d	mm	773 x 250 x 185	773 x 250 x 185	970 x 300 x 225	970 x 300 x 225
Afmetingen buitendeel	l x h x d	mm	732 x 555 x 330	732 x 550 x 330	732 x 555 x 330	873 x 555 x 376
Gewicht binnendeel	Netto / bruto	kg	8,5 / 9,5	8,5 / 9,5	13,5 / 16,0	13 / 15,5
Gewicht buitendeel	Netto / bruto	kg	24,5 / 27,5	25,0 / 27,5	26,5 / 29,0	36,5 / 39,5
Toepassingsgebied koeling		°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Toepassingsgebied verwarming		°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24


¹⁾ Gebaseerd op de volgende voorwaarden: Lengte van de leidingen: 5m. Koeling: T_{binnen} 27°C DB/19°C WB, T_{buiten} 35°C DB/24°C WB. Verwarming: T_{binnen} 20°C DB/15°C WB, T_{buiten} 7°C DB/6°C WB.

²⁾ SEER/SCOP volgens de Europese norm EN14825 en op basis van EN14511. Energielabel verkrijgbaar op aanvraag.

³⁾ Geluid getest in nagalmkamer. Deze zal in werkelijkheid hoger zijn.



Uw Sinclair vakman



A **BEIJER REF** Company

www.sinclair.nl

Import en distributie door:

CELSIS^o

A **BEIJER REF** Company

